

QTY数量	DESCRIBE描述	SUPPLIER供应部门	REFERENCE参考信息	MATERIAL材料	FINISH颜色	PROCESSES工艺	UNIT WEIGHT单件重量 (Kg)	TOTAL WEIGHT总重量 (Kg)
	8M90022200	SUPPLIER	REFERENCE			cut/weld/drill/polish/paint	150243.21	

此板为GC现场整体封板

此板为GC现场整体封板

此侧装不锈钢合页

剖面 AI-AI

局部视图 AH
比例 1:5

此板为GC现场整体封板

局部视图 AJ
比例 1:5

限位碰珠

此处装防撞胶条

局部视图 AK
比例 1:6

踢脚板
现场裁切
由门框提供!

技术要求(Technical Requirements):
1、供货方要相应配同色的连接件; 螺栓类连接件要装在相应位置, 以防止孔位偏差;
(The supplier needs to provide the connector and match the color;
The threaded rod must be pre-install into the correct location to avoid the deviation)
2、金属件要求无接焊, 焊接牢固, 无虚焊, 承重部位必须满焊;
(The metal parts must be smoothly, strong welding, full weld on the loading location)
3、金属件所有见光部位不允许有影响外观效果的焊疤;
(Forbid the welding mark on the appearance surface of metal parts)
4、注意公差配合: 镜子和玻璃尺寸, 需与挂臂配合的挂钩内卡口, 如未注明公差按负公差0.5mm加工.
(Take note the tolerance for mirror, glass, the hook which needs to assembled with bar and so on, the unspecified tolerance is -0.5mm.)
5、所有可见螺丝均为内六角螺丝.
(All the appearance screws must be allen screws)
6、所有镜子、玻璃、大理石4边和4角都要磨边, 金属件所有边角无接焊\无毛刺, 防止伤人.
(All mirrors, glass, marble 4 sides and 4 angles need to sanding, all corners of metal furniture need to polish, no burr, prevent injuries.)
7、凡是涉及到走线的产品, 供货方必须穿好电线.
(The supplier must wear all wire.)
8、供货方必须装配好由供货方生产的配套产品, 例如层板托、连接件.
(the supplier must Pre assembled accessory, such as lamination, connector.)

型号: TS-02
尺寸: 宽5mm 高8mm
材质: 橡胶

剖面 AG-AH

此面现场贴墙纸

内外铝条
安装螺丝孔
在同一水平线

要求孔在同一水平线

此款门套门扇全部为MELAMINA FINSA
9AS CRETA MARFIL
所有型材颜色为RAL1013